

Norsk Transformator AS

Steinkjer

FORDELINGSTRANSFORMATOR MED REDUSERT ELEKTROMAGNETISK STØY

NOMINELL YTELSE	500 KVA	OLJEISOLERT
OMSETNING I TOMGANG	22000+ - 2x2,5% / 415V	HERMETISK TETT
KJØLING	ONAN / KNAN	BERØRINGSSIKRE HS-GJENNOMFØRINGER DIN 47636
KOBLINGSGRUPPE	Dyn11	EMC. LS-SPECIAL KAPSLING
PERIODETALL	50 HZ	
NORMER	IEC 60076	
OVERFLATEBEHANDLING	MALT	

Alle målinger er tatt med 2//300mm² 1leder cu.kabel

2,5m	0.25	0.20	0.20	2,5m
2,0m	0.54	0.40	0.55	2,0m
1,5m	0.78	0.60	0.90	1,5m
1,0m	1.60	1.30	2.00	1,0m
0,5m	4.80	7.30	7.00	0,5m
Over lokk				Over lokk

0.3	0.5	1.2	3.3
-----	-----	-----	-----

Lokk H= 1,31m



3.3	1.2	0.5	0.3
-----	-----	-----	-----

1,31m

Over gulv

2,0m 1,5m 1,0m 0,5m
Avstand fra kasseside

Over gulv

0,5m 1,0m 1,5m 2,0m
Avstand fra kasseside